

Declaration of Performance



No. 34WBWPFL025091

1. Unique identification code of the product - type:

PUREFLOC LOFT 47

MW-EN14064-1-S1-MU1

2. Intended use/es:

Thermal insulation for buildings (ThIB)

3. Manufacturer:

URSA IBÉRICA AISLANTES, S.A. Paseo de Recoletos nº 328004 Madrid

4. Authorised representative:

Not relevant

5. System/s of AVCP:

System 1: reaction to fire.

System 3: for all remaining characteristics.

6. Harmonized standard:

EN 14064-1:2010

Notified body/ies:

ACERMI (notified body nº1163) System 1

CSTB (notified body nº0679) System 3

7. Declared Performance:

Essential characteristics		Performance		Harmonised technical specifications
Reaction to fire Euroclass characteristics	Reaction to fire	A1		EN 14064-1:2010
Water permeability	Water absorption	NPD		
Thermal resistance	Declared thermal conductivity λ_D [W/m*K]	0,047		
	Declared thermal resistance RD [m²*K/W]	2,00	15,00	
	Thickness [mm]	95	715	
Air flow resistivity	Air flow resistivity	NPD		
Water vapour permeability	Water vapour transmission	MU1		
Durability of reaction to fire against ageing/degradation	Properties of durability	The fire performance of mineral wool does not deteriorate with time. The Euroclass classification of the product is related to the organic content, which cannot increase with time.		
Durability of thermal resistance against ageing/degradation	Declared thermal conductivity λ_D [W/m*K]	0,047		
	Declared thermal resistance RD [m²*K/W]	2,00	15,00	
	Thickness [mm]	95	715	
	Settlement	S1		
Continuous glowing combustion	Continuous glowing combustion	NPD		
Release of dangerous substances to the indoor environment	Release of dangerous substances	NPD		

NPD not performance determined

8. Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:

Not apply

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No. 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Ramón Ros
General Manager
URSA Ibérica Aislantes, S.A.

9/18/2025

Déclaration des Performances



No. 34WBWPFO25091

1. Code d'identification unique du produit type:

PUREFLOC LOFT 47

MW-EN14064-1-S1-MU1

2. Usage(s) prévu(s).

Isolation Thermique du Bâtiment (ThIB)

3. Fabricant:

URSA IBÉRICA AISLANTES, S.A. Paseo de Recoletos nº 328004 Madrid

4. Mandataire:

Non applicable.

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

Système 1: pour la réaction au feu.

Système 3: pour les autres caractéristiques.

6. Norme harmonisée:

EN 14064-1:2010

Organisme(s) notifié(s) :

ACERMI (organisme notifié nº1163) Système 1

CSTB (organisme notifié nº0679) Système 3

7. Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques essentielles		Performance		Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Réaction au feu	A1		EN 14064-1:2010
Caractéristiques des Euroclasses				
Perméabilité à l'eau	Absorption d'eau	NPD		
Thermal resistance	Conductivité thermique déclarée λ_D [W/m*K]	0,047		
	Résistance thermique déclarée R_D [m²*K/W]	2,00	15,00	
	Épaisseur [mm]	95	715	
Résistance à l'écoulement de l'air	Résistance à l'écoulement de l'air	NPD		
Perméabilité à la vapeur d'eau	Transmission à la vapeur d'eau	MU1		
Durabilité de la réaction au feu avec le vieillissement/à la dégradation	Propriétés de durabilité	Le comportement au feu de la laine minérale ne se détériore pas avec le temps. La classification Euroclasse du produit est liée au contenu organique, qui ne peut pas augmenter avec le temps.		
Durabilité de la résistance thermique par rapport au vieillissement/à la dégradation	Conductivité thermique déclarée λ_D [W/m*K]	0,047		
	Résistance thermique déclarée R_D [m²*K/W]	2,00	15,00	
	Épaisseur [mm]	95	715	
Combustion avec incandescence continue	Tassement	S1		
	Combustion avec incandescence continue	NPD		
Emission de substances dangereuses à l'intérieur des bâtiments	Emission de substances dangereuses	NPD		

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Non applicable

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Ramón Ros
PDG
URSA Ibérica Aislantes, S.A.

9/18/2025

Declaración de Prestaciones



No. 34WBWPFLO25091

1. Código de identificación única del producto tipo:

PUREFLOC LOFT 47

MW-EN14064-1-S1-MU1

2. Uso o usos previstos del producto de construcción:

Aislamiento térmico para la construcción.

3. Nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante:

URSA IBÉRICA AISLANTES, S.A. Paseo de Recoletos nº 328004 Madrid

4. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado:

No aplicable

5. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto:

Sistema 1: para la reacción al fuego

Sistema 3: para las características restantes

6. Norma armonizada:

EN 14064-1:2010

Organismo notificado

ACERMI (organismo notificado nº1163) Sistema 1

CSTB (organismo notificado nº0679) Sistema 3

7. Prestaciones declaradas:

Característica esenciales		Prestaciones		Especificación técnica armonizada
Reaction to fire Euroclass characteristics	Reaction to fire	A1		EN 14064-1:2010
Reacción al fuego/Euroclases	Reacción al fuego	NPD		
Thermal resistance	Conductividad térmica declarada λ_D [W/m*K]	0,047		
	Resistencia térmica declarada R_D [m²*K/W]	2,00	15,00	
	Espesor [mm]	95	715	
Resistencia al flujo del aire	Resistencia al flujo del aire	NPD		
Permeabilidad al vapor de agua	Permeabilidad al vapor de agua	MU1		
Durabilidad de la reacción al fuego ante el envejecimiento/degradación	Propiedades de durabilidad	El comportamiento al fuego de la lana mineral no se deteriora con el tiempo. La clasificación Euroclase del producto está relacionada con el contenido orgánico, que no puede aumentar con el tiempo.		
Durabilidad de la resistencia térmica ante el envejecimiento/degradación	Conductividad térmica declarada λ_D [W/m*K]	0,047		
	Resistencia térmica declarada R_D [m²*K/W]	2,00	15,00	
	Espesor [mm]	95	715	
	Nivel de asentamiento	S1		
Incandescencia continua	Incandescencia continua	NPD		
Emisión de sustancias peligrosas al ambiente interior	Emisión de sustancias peligrosas	NPD		

NPD Prestación no determinada

8. Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica:

No aplica.

Las prestaciones del producto identificado más arriba son conformes con las prestaciones declaradas. La presente declaración se emite de conformidad con el reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado arriba.

Firmado y en nombre del fabricante por:

Ramón Ros
Director general
URSA Ibérica Aislantes, S.A.

9/18/2025

Prestatieverklaring



Nr. 34WBWPFLO25091

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

PUREFLOC LOFT 47

MW-EN14064-1-S1-MU1

2. Beoogd(e) gebruik(en):

Thermische Isolatie voor de bouw

3. Fabrikant:

URSA IBÉRICA AISLANTES, S.A.Paseo de Recoletos nº 328004 Madrid

4. Gemachtigde:

Niet relevant

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

Systeem 1: brandgedrag

Systeem 3: andere kenmerken

6. Geharmoniseerde norm:

EN 14064-1:2010

Aangemelde instantie(s):

ACERMI (Aangemelde instantie nº1163) Systeem 1

CSTB (Aangemelde instantie nº0679) Systeem 3

7. Aangegeven prestatie(s):

Essentiële kenmerken		Prestaties		Geharmoniseerde technische specificaties
Brandgedrag	Brandgedrag	A1		EN 14064-1:2010
Wateropname	Waterabsorptie	NPD		
Thermische weerstand	Thermische geleidbaarheid λ_D [W/m*K]	0,047		
	Thermische weerstand R_D [m²*K/W]	2,00	15,00	
	Dikte [mm]	95	715	
Luchtstroomweerstand	Luchtstroomweerstand	NPD		
Waterdampdoorlaatbaarheid	Waterdamptransmissie	MU1		
Duurzaamheid van reactie bij brand tegen veroudering/degradatie	Eigenschappen van duurzaamheid	De brandprestaties van minerale wol gaan met de tijd niet achteruit. De Euroclass-classificatie van het product is gerelateerd aan de biologische inhoud, die niet met de tijd kan toenemen.		
Duurzaamheid van thermische weerstand tegen veroudering/degradatie	Thermische geleidbaarheid λ_D [W/m*K]	0,047		
	Thermische weerstand R_D [m²*K/W]	2,00	15,00	
	Dikte [mm]	95	715	
	Nederzetting	S1		
Continue gloeiende verbranding	Continue gloeiende verbranding	NPD		
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen in het binnenmilieu	Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	NPD		

NPD niet prestatie bepaald

8. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Niet toepasbaar

De prestatie van het hierboven geïdentificeerde product is in overeenstemming met de set van verklaarde prestatie(s). Deze prestatieverklaring wordt afgegeven, in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011, onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Ramón Ros
CEO
URSA Ibérica Aislantes, S.A.

9/18/2025