

PUREFLOC FRAME



Minerale inblaaswol

- ✓ Samengesteld uit +99% natuurlijke of gerecyclede materialen, inclusief +60% gerecycled glas
- ✓ Zonder bindmiddelen
- ✓ Onbrandbaar
- ✓ Waterafstotend
- ✓ Europese technische goedkeuring ETA 18/0889

Toepassingsgebieden

- Houten en metalen skeletten
- Koud dak
- Warm dak

TECHNISCHE KENMERKEN

OPEN TOEPASSING

GESLOTEN TOEPASSING

Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ_p)	EN12667	0.036	0.034 W/ (m·K)
Dichtheidsbereik		20-25	30-40 Kg/m ³
Waterabsorptie korte termijn	EN 1609	< 1	< 1 Kg/m ²
Brandreactie (Euroklasse)	EN 13501-1	A1	A1
Inzakking	EN 14064-1 EAD 040729-00-1201	10%	S1 (< 1%) SC0
Waterdampdiffusie	EN 12086	MU1	MU1
Luchstroomweerstand	EN 29053	≥ 10 (AFr10)	≥ 20 (AFr10) kPa · s/m ²
Identificatiecode	MW EN 14064-1-S1-WS-MU1		



Prestatietabel voor open inblaastoepassingen (open ruimtes) in plafonds of tussen balken, dichtheid 20-25 Kg/m³, inzakken onder effecttrilling ≤ 10%

THERMISCHE WEERSTAND R_D (m·K)/W	NOMINALE DIKTE NA INZAKKEN (mm)	MINIMALE INSTALLATIEDIKTE (mm)	MINIMAAL OPPERVLAKTEGEWICHT (kg/m ²)	MINIMAAL AANTAL ZAKKEN (per 100 m ²)
2.8	100	111	2.0	12.0
3.10	110	122	2.2	13.3
3.30	120	133	2.4	14.5
3.60	130	144	2.6	15.7
3.90	140	156	2.8	16.9

THERMISCHE WEERSTAND R_D (m·K)/W	NOMINALE DIKTE NA INZAKKEN (mm)	MINIMALE INSTALLATIEDIKTE (mm)	MINIMAAL OPPERVLAKTEGEWICHT (kg/m²)	MINIMAAL AANTAL ZAKKEN (per 100 m²)
4.20	150	167	3.0	18.1
4.40	160	178	3.2	19.3
4.70	170	189	3.4	20.5
5.00	180	200	3.6	21.7
5.30	190	211	3.8	22.9
5.60	200	222	4.0	24.1
6.10	220	244	4.4	26.5
6.70	240	267	4.8	28.9
7.20	260	289	5.2	31.3
7.80	280	311	5.6	33.7
8.30	300	333	6.0	36.1
8.90	320	356	6.4	38.6
9.40	340	378	6.8	41.0



Prestatietabel voor gesloten inblaastoepassingen (gesloten ruimtes) in
houtskeletbouw of hellend dak, dichtheid: 30-40 kg/m³

DIKTE (mm)	THERMISCHE WEERSTAND R_D (m·K)/W	MINIMAAL AANTAL ZAKKEN (per 100 m²)
60	1.8	10.8
80	2.4	14.5
100	2.9	18.1
120	3.5	21.7
140	4.1	25.3
160	4.7	28.9
180	5.3	32.5
200	5.9	36.1
220	6.5	39.8
240	7.1	43.4
260	7.6	47.0
280	8.2	50.6
300	8.8	54.2
320	9.4	57.8
340	10.0	61.4
360	10.6	65.1
380	11.2	68.7
400	11.8	72.3

PRODUCTNAAM	CODE	KG/ZAK	ZAKKEN/PALLET	KG/PALLET	AFMETINGEN PALLET
URSA PUREFLOC FRAME XS	2145350	16.6	26	431.6	110 x 100 x 285



www.blauer-engel.de/uz195



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).