

PUREFLOC FRAME

Termékkód: MW EN 14064-1-S1-WS-MU1



Fehér befújható ásvány(üveg)gyapot

- ✓ Több mint 99%-ban természetes vagy újrahasznosított anyagokból készült, melyből több mint 60% újrahasznosított üveg.
- ✓ Kötőanyagok nélkül.
- ✓ Nem éghető.
- ✓ Vízlepergető.
- ✓ Sokoldalú termék.

Alkalmazási területek

- Fa- és fémkeretes könnyűszerkezetes épületek szigetelése.
- Ferdetetők és födémek szigetelése.
- Függőleges (üreges kialakítású) falszerkezetek szigetelése.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

SZABAD FÚJÁS

ÜREGKITÖLTÉSRE

Lambda 90/90	EN12667	0.036	0.034 W/ (m·K)
Testsűrűség tartomány		20-25	30-40 Kg/m ³
Rövid távú vízfelvétel	EN 1609	< 1	< 1 Kg/m ²
Tűzreakció (Euroclass)	EN 13501-1	A1	A1
Ülepedés	EN 14064-1 EAD 040729-00-1201	10%	S1 (< 1%) SC0
Vízpára diffúzió	EN 12086	MU1	MU1
Légáramlási ellenállás	EN 29053	≥ 10 (AFr10)	≥ 20 (AFr10) kPa · s/m ²
Termékkód	MW EN 14064-1-S1-WS-MU1		



Teljesítménytáblázat nyílt fújásos alkalmazáshoz álmennyezetekbe vagy keretes szerkezetekbe. Általános testsűrűség 20-25 kg/m³. Ülepedés vibráció következtében ≤ 10%.

HŐSZIGETELÉSI ELLENÁLLÁS R _D (m·K)/W	NÉVLEGES VASTAGSÁG ÜLEPEDÉS UTÁN (mm)	MINIMÁLIS BEÉPÍTÉSI VASTAGSÁG (mm)	MINIMÁLIS FÖDÉMTERHELÉS (kg/m ²)	MINIMÁLIS ZSÁKFELHASZNÁLÁS (/ 100 m ²)
2.8	100	111	2.0	12.0
3.10	110	122	2.2	13.3
3.30	120	133	2.4	14.5
3.60	130	144	2.6	15.7
3.90	140	156	2.8	16.9

HŐSZIGETELÉSI ELLENÁLLÁS R_D (m·K)/W	NÉVLEGES VASTAGSÁG ÜLEPEDÉS UTÁN (mm)	MINIMÁLIS BEÉPÍTÉSI VASTAGSÁG (mm)	MINIMÁLIS FÖDÉMTERHELÉS (kg/m²)	MINIMÁLIS ZSÁKFELHASZNÁLÁS (/ 100 m²)
4.20	150	167	3.0	18.1
4.40	160	178	3.2	19.3
4.70	170	189	3.4	20.5
5.00	180	200	3.6	21.7
5.30	190	211	3.8	22.9
5.60	200	222	4.0	24.1
6.10	220	244	4.4	26.5
6.70	240	267	4.8	28.9
7.20	260	289	5.2	31.3
7.80	280	311	5.6	33.7
8.30	300	333	6.0	36.1
8.90	320	356	6.4	38.6
9.40	340	378	6.8	41.0



Teljesítménytáblázat üregkitöltő befűtásos alkalmazáshoz faszerkezetekbe vagy ferde tetőbe. Általános testsűrűség 30–40 kg/m³.

VASTAGSÁG (mm)	HŐVEZETÉSI ELLENÁLLÁS R_D (m·K)/W	MINIMÁLIS ZSÁKFELHASZNÁLÁS (/ 100 m²)
60	1.8	10.8
80	2.4	14.5
100	2.9	18.1
120	3.5	21.7
140	4.1	25.3
160	4.7	28.9
180	5.3	32.5
200	5.9	36.1
220	6.5	39.8
240	7.1	43.4
260	7.6	47.0
280	8.2	50.6
300	8.8	54.2
320	9.4	57.8
340	10.0	61.4
360	10.6	65.1
380	11.2	68.7
400	11.8	72.3

Kiszerezési egységek

TERMÉKNÉV	TERMÉKKÓD (SKU)	KG/ CSOMAG	CSOMAG/ RAKLAP	KG/ RAKLAP	RAKLAP MÉRETEK
URSA PUREFLOC FRAME XS	2145350	16.6	26	431.6	110 x 100 x 285

