

PUREFLOC UNIVERSAL

Termékkód: MW EN 14064-1-S1-WS-MU1



Fehér befújható ásvány(üveg)gyapot

- ✓ Több mint 99%-ban természetes vagy újrahasznosított anyagokból készült, melyből több mint 60% újrahasznosított üveg.
- ✓ Köötőanyagok nélkül.
- ✓ Nem éghető.
- ✓ Vízlepergető.
- ✓ Sokoldalú termék.

Alkalmazási területek

- Tetőtterek.
- Hézagkitöltés falakban, válaszfalakban és álmennyezetekben.

MŰSZAKI JELLEMZŐK	SZABVÁNY	VÍZSZINTES FELÜLETRE	ÜREGKITÖLTÉSRE
Lambda 90/90	EN 12667	0.036	0.034 W/ (m·K)
Testsűrűség tartomány		20-25	30-40 kg/m ³
Rövid távú vízfelvétel	EN 1609	< 1	< 1 kg/m ²
Tűzreakció (Euroclass)	EN 13501-1	A1	A1
Ülepedés	EN 14064-1	S1 (< 1%)	S1 (< 1%)
Vízpára diffúzió	EN 12086	MU1	MU1
Légáramlási ellenállás	EN 29053	≥ 10 (AFr10)	≥ 20 (AFr10) kPa · s/m ²
Termékkód	MW EN 14064-1-S1-WS-MU1		

Teljesítménytáblázat vízszintes padlásfödém befújásos alkalmazáshoz (általános testsűrűség 20–25 kg/m³)

HŐSZIGETELÉSI ELLENÁLLÁS R _D (m·K)/W	NÉVLEGES VASTAGSÁG ÜLEPEDÉS UTÁN (mm)	MINIMÁLIS BEÉPÍTÉSI VASTAGSÁG (mm)	MINIMÁLIS FÖDÉMTERHELÉS (kg/m ²)	MINIMÁLIS ZSÁKFELHASZNÁLÁS (per 100 m ²)
5.50	198	200	4.0	24.1
6.00	216	220	4.4	26.3
6.50	234	240	4.8	28.5
7.00	252	255	5.1	30.7
7.50	270	275	5.5	32.9
8.00	288	295	5.9	35.0
8.50	306	310	6.2	37.2

HŐSZIGETELÉSI ELLENÁLLÁS R_D (m·K)/W	NÉVLEGES VASTAGSÁG ÜLEPEDÉS UTÁN (mm)	MINIMÁLIS BEÉPÍTÉSI VASTAGSÁG (mm)	MINIMÁLIS FÖDÉMTERHELÉS (kg/m²)	MINIMÁLIS ZSÁKFELHASZNÁLÁS (PER 100 m²)
9.00	324	330	6.6	39.4
9.50	342	350	7.0	41.6
10.00	360	365	7.3	43.8
10.50	378	385	7.7	46.0
11.00	396	400	8.0	48.2
11.50	414	420	8.4	50.4
12.00	432	440	8.8	52.6
12.50	450	455	9.1	54.8
13.00	468	475	9.5	57.0
13.50	486	495	9.9	59.1
14.00	504	510	10.2	61.3

Teljesítménytáblázat üregkitöltő befújásos alkalmazáshoz (általános testsűrűség 30–40 kg/m³)

VASTAGSÁG (mm)	HŐVEZETÉSI ELLENÁLLÁS R_D (m·K)/W	MINIMÁLIS ZSÁKFELHASZNÁLÁS (per 100 m²)
60	1.8	10.8
80	2.4	14.5
100	2.9	18.1
120	3.5	21.7
140	4.1	25.3
160	4.7	28.9
180	5.3	32.5
200	5.9	36.1
220	6.5	39.8
240	7.1	43.4
260	7.6	47.0
280	8.2	50.6
300	8.8	54.2
320	9.4	57.8
340	10.0	61.4
360	10.6	65.1
380	11.2	68.7
400	11.8	72.3

Kiszerezési egységek

TERMÉKNÉV	TERMÉKKÓD (SKU)	KG/ CSOMAG	CSOMAG/ PALETTA	KG/ PALETTA	PALETTA MÉRETEK
URSA PUREFLOC UNIVERSAL	2142847	16.6	39	647.4	165 x 100 x 285
URSA PUREFLOC UNIVERSAL XS	2144066	16.6	26	431.6	110 x 100 x 285

